

## Usage prévu

Robot mobile collaboratif avec crochet destiné aux opérations entièrement automatisées de collecte et de livraison des chariots

## Dimensions

Longueur	1180 - 1275 mm (crochet en bas ou en haut)
Largeur	580 mm
Hauteur	550 to 900 mm (crochet en bas ou en haut)
Hauteur au dessus du sol	Robot 50 mm, hauteur d'accroche 50-390 mm
Poids (nu)	98 kg

## Couleur

RAL 7011	Gris Métal
----------	------------

## Capacité

Charge maxi sur chariot	Jusqu'à 500 kg avec une inclinaison <1 % - 300 kg avec une inclinaison de 5%
-------------------------	--

## Vitesse et performance

Autonomie	8-10 heures ou 15-20 km (selon la charge)
Vitesse maximum	1.1 m/s (4 km/h)
Rayon de braquage (sans chariot)	520 mm (autour du centre du robot)
Rayon de rotation (avec chariot)	Longueur totale du robot et du chariot plus de 550 mm
Précision du positionnement (placement du chariot)	+/- 200 mm depuis le centre de la position, 10° de précision

## Energie

Batterie	Li-NMC, 24 V, 40 Ah; Temps charge complète: 3h (0-80%: en 2 heures)
Chargeur	Input: 100-230 V ac, 50-60 Hz / Output: 24 V, max 15 A

## Environnement

Température d'utilisation	+5°C to 50°C (Humidité 10-95% sans condensation)
Indice de protection	IP20

## Communication

WiFi	Dual-band wireless AC/G/N/B
Bluetooth	4.0 LE (portée 10-20m)
Interface	USB et Ethernet

## Capteur

SICK scrutateur laser S300 (avant et arrière)	Modèle S300 avec couverture à 360° (2 unités)
3D camera Intel RealSense™	Détection des obstacles de 50 à 500mm de haut
3D camera Intel RealSense™ sur crochet	Détection des objets sur le passage jusqu'à 2000 mm au-dessus du sol
Scanner Ultrason	4 émetteurs/récepteur pour détection obstacles transparents

## Chariot

Longueur	500 à 2400mm
Largeur	400 à 1500mm
Hauteur	200 à 2000mm



